

## Amasadoras Rápidas a Espiral

Las amasadoras rápidas a espiral permiten obtener un amasado homogéneo en una menor cantidad de tiempo, un 50% menos que con una amasadora convencional. Gracias al exclusivo diseño de espina de nuestro espiral se obtiene una menor temperatura final de la masa, y con una buena toma de humedad por parte del gluten este proceso aumenta la productividad bajando los tiempos de producción, simplificando y automatizando procesos, aumentando la calidad de los productos y mejorando la rentabilidad de su negocio.





### BHS30

- Capacidad máxima de harina en masa 12 Kgs
- Tiempo de amasado de 12-18 minutos (pan)
- Dos marchas de velocidad
- Batea y espiral en Acero Inoxidable
- Transmisión del motor por caja de engranajes
- Motor de 2,7 HP de potencia
- Rejilla de protección con swich de seguridad
- Medidas: 770 x 440 x 880 h mm



### HS60A

- Capacidad máxima de harina en masa 25 Kgs
- Tiempo de amasado de 12-18 minutos (pan)
- Dos marchas de velocidad
- Batea y espiral en Acero Inoxidable
- Transmisión del motor por caja de engranajes
- Motor de 3 HP de potencia
- Rejilla de protección con swich de seguridad
- Medidas: 880 x 530 x 920 h mm



### HS50A

- Capacidad máxima de harina en masa 22 Kgs
- Tiempo de amasado de 12-18 minutos (pan)
- Dos marchas de velocidad
- Batea y espiral en Acero Inoxidable
- Transmisión del motor por caja de engranajes
- Motor de 2 / 3,2 HP de potencia
- Rejilla de protección con swich de seguridad
- Medidas: 800 x 530 x 915 h mm



### HS120PD

- Capacidad máxima de harina en masa 50 Kgs
- Tiempo de amasado de 12-18 minutos (pan)
- Dos marchas de velocidad
- Batea y espiral en Acero Inoxidable
- Transmisión del motor por caja de engranajes
- Motor de 4 / 6 HP de potencia
- Rejilla de protección con swich de seguridad
- Medidas: 1200 x 690 x 1330 h mm

## Información técnica por modelo:

### BHS30



### HS60A



### HS50A



### HS120PD



MODELO	BHS30	HS60A	HS50A	HS120PD
Cap. Harina en Masa (Kg)	12	25	22	50
Tiempo de amasado (Min)	12 - 18 (Pan)	12 - 18 (Pan)	12 - 18 (Pan)	12 - 18 (Pan)
Velocidades (RPM)	125 / 250	125 / 250	125 / 250	125 / 250
Velocidad de Batea (RPM)	12 / 25	12 / 25	12 / 25	10 / 20
Potencia (HP)	2,7	3	2 / 3,2	4 / 6
Voltaje (V/Hz)	220/50 Monof..	380/50 Monof.	380 / 50 Trif.	380 / 50 Trif.
Dimensiones (mm)	770x440x880h	880x530x920h	800x528x912h	1200x690x1330h
Peso (Kgs)	117	178	178	400

\* La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.