

Envasadora Horizontal Flowpack

ALD600W / ALMOHADA ROTATIVA



- · Largo de la bolsa de 450mm máximo
- · Anchura de bolsa de 250mm máximo
- · Altura de producto de 80mm máximo
- · Control por doble transductor
- · Configuración digital de parámetros
- · Posición de parada ajustable

Diseño óptimo

Esta máquina se utiliza para el envasado de distintos tipos de productos sólidos como galletas, tortas, chocolates, pan, noodles instanténos, pastelillos, medicamentos, dispositivos desechables, componentes industriales, bolsas y platos de papel, etc.

Está controlada por software, lo que es muy conveniente para el ajuste de funciones y la adquisición de actualizaciones. Otra de las características es que es posible ajustar la posición de parada, y ofrece un empacado sin adherencias a las cuchillas ni desperdicio de film.

Construcción

Posee control por doble transductor, configuración digital del largo de bolsa, sin necesidad de efectuar pruebas, ahorre tiempo y film. Cuenta con una gran pantalla táctil de fácil manejo y cómoda para la configuración de los distintos parámetros, temperatura controlada por Pid independientes adecuado para el uso de distintos mateirales de embalaje, ojo electrónico con fotocélula de alta sensibilidad para el seguimiento de marcas de color, configuración digital de corte y sellado, y la función de auto-detección de bolsa vacía.

- · Pantalla táctil de fácil manejo y cómoda
- · Función de auto-detección de bolsa vacía
- Temperatura controlada por Pid independientes



Listado de componentes

COMPONENTE ELÉCTRICO	MARCA / ZONA DE PRODUCCIÓN	
PLC	Panasonic	
Transductor	Panasonic	
Sensor para conteo	Omron	
Interruptor	Schneider	
Terminales	Wade Miller	
Pantalla táctil	WINVIEW	
Motor	Guangdong Jiangcheng	
Ojo fotoeléctrico	Shaihai Yatai	
Controlador de temperatura	Shaihai Yatai	
Interruptor pulsador	Schneider	
Botón de alimentación eléctrica	Taiwan Ming Wei	
Relé sólido	Snuller	
Relé intermedio	Schneider	
Fusible	Munlan	
Encoder	Hecho en China	
Termopar	Hecho en China	
Elemento térmico	Hecho en China	





Ancho de film	600 mm máximo	
Largo de bolsa	120 - 450 mm	
Ancho de bolsa	80 - 250 mm	
Altura de producto	10 - 80 mm máximo	
Diámetro de rollo de film	320 mm máximo	
Velocidad de empacado	20 - 80 bolsas/min	
Voltaje	220 V / 50 - 60 Hz	
Potencia	3.2 kW	
Dimensiones mm	4380 x 970 x 1500 h	
Peso aproximado	1160 kgs	

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

BID URUGUAY S.A.

Johan Sebastian Bach | Manzana 4, Solar 3, Local 2 Cuidad de la Costa | Dpto. de Canelones, Uruguay. Tel:+598 97 474 634 | ventas@biduruguay.com www.biduruguay.com

