

ENVASADORA AL VACÍO ATMOZ 2-75



- Modelo industrial de piso con doble campana y cámara tipo mesada
- Construcción en Acero Inoxidable
- Cuenta con barra de soldadura amovible sin conexiones eléctricas
- Superficie de envasado lisa sin endiduras
- Placas de inserción para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Nivel final de vacío de 99,8% (2 mbar)



Este es un equipo utilizado tanto en el sector alimentario: restauración, hostelería, producción artesanal, supermercado (carne, aves, pescados, verdura, etc.), como en el sector industrial: electrónica, semiconductores, metalurgia, farmacias, industria textil, laboratorios, etc.

Es un aparato compacto y rápido de tecnología avanzada con resultados probados. Posee control numérico y funciones de mantenimiento, y es de fácil utilización y limpieza rápida.

Cuenta con extensas opciones de programa para un empaquetado específico, y una completa gama de envasados al vacío.

FUNCIONES DE EMBALAJE AL VACÍO

- Vacío: nivel final de vacío de 99,8% (2 mbar)

FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO

- Control temporal: tiempo de vacío y de soldadura

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTROL

- Tecla STOP para un paro parcial o completo del ciclo
- Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba
- Recordatorio automático de drenaje de aceite
- Función de diagnóstico asistido para mantenimiento

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas mm:	1160 x 1545 x 1105 h
Tamaño de la cámara mm:	550 x 880 x 280 h
	660 x 760 x 280 h
Potencia kW:	2,2 - 4,8
Capacidad de bomba m ³ /h:	150
Voltaje V/Hz:	380 / 50 / Trifásica
Barra de sellado mm:	2 x 660
Ciclo de la máquina segs:	15 - 40
Peso Kg:	448
Inyección a gas:	SI

► TAMAÑO DE LA CÁMARA

