

ENVASADORA AL VACÍO FALCON 2-70



- Empacado al vacío de simple y doble cámara
- Construcción robusta con chasis de acero inoxidable y cámara de vacío de aluminio
- Tapa de aluminio con ventana de control de la operación
- Contra barra de soldadura extraíble
- Barra de soldadura montadas en la tapa
- Placas de relleno para ajustar la altura de cámara de vacío
- Nivel de vacío de hasta 99,98% (0,2 mbar)



Este es un equipo utilizado tanto en el sector alimentario: producción industrial, ventas al por mayor, empaque de exportación (carnes, aves, pescados, quesos, verduras, etc.), como en el sector industrial: electrónica, semiconductores, metalurgia, farmacéuticos, industria textil, etc.

Es una máquina de cámara doble con una extensa lista de programas para requerimientos de empaque específico.

FUNCIONES DE SOLDADURA

- Doble soldadura: 2 x 3,5 mm resistencias convexas para la eliminación de los restos de productos y sólido cierre hermético

FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO

- Control numérico: control de tiempo / programación automática / 10 programas personalizables

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTROL

- Tecla STOP para un paro parcial o completo del ciclo
- Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba
- Recordatorio automático de drenaje de aceite
- Función de diagnóstico asistido para mantenimiento

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas mm:	1260 x 1010 x 1070 h
Tamaño de la cámara mm:	550 x 700 x 235 h
Potencia kW:	3,5 - 4,5
Capacidad de bomba m ³ /h:	100
Voltaje V/Hz:	380 / 50 / Trifásica
Barra de sellado mm:	2 x 560
Ciclo de la máquina segs:	15 - 40
Peso Kg:	319
Inyección a gas:	SI

► TAMAÑO DE LA CÁMARA

