

Envasadora Horizontal Flowpack

EFH350X / BOBINA INFERIOR



- Largo de la bolsa de 280mm máximo
- Anchura de bolsa de 160mm máximo
- Altura de producto de 40mm máximo
- Control por doble transductor
- Configuración digital de parámetros
- Posición de parada ajustable

Diseño óptimo

Esta máquina se utiliza para el envasado de distintos tipos de productos sólidos como galletas, tortas, chocolates, pan, noodles instantáneos, pastelillos, medicamentos, dispositivos desechables, componentes industriales, bolsas y platos de papel, etc.

Está controlada por software, lo que es muy conveniente para el ajuste de funciones y la adquisición de actualizaciones. Otra de las características es que es posible ajustar la posición de parada, y ofrece un empaçado sin adherencias a las cuchillas ni desperdicio de film.

Construcción

Posee control por doble transductor, configuración digital del largo de bolsa, sin necesidad de efectuar pruebas, ahorre tiempo y film. Cuenta con una gran pantalla táctil de fácil manejo y cómoda para la configuración de los distintos parámetros, temperatura controlada por Pid independientes adecuado para el uso de distintos materiales de embalaje, ojo electrónico con fotocélula de alta sensibilidad para el seguimiento de marcas de color, configuración digital de corte y sellado, y la función de auto-detección de bolsa vacía.

- **Pantalla táctil de fácil manejo y cómoda**
- **Función de auto-detección de bolsa vacía**
- **Temperatura controlada por Pid independientes**



Listado de componentes

COMPONENTE ELÉCTRICO	MARCA / ZONA DE PRODUCCIÓN
PLC	Panasonic
Transductor	Panasonic
Sensor para conteo	Omron
Interruptor	Schneider
Terminales	Wade Miller
Pantalla táctil	WINVIEW
Motor	Guangdong Jiangcheng
Ojo fotoeléctrico	Shaihai Yatai
Controlador de temperatura	Shaihai Yatai
Interruptor pulsador	Schneider
Botón de alimentación eléctrica	Taiwan Ming Wei
Relé sólido	Snuller
Relé intermedio	Schneider
Fusible	Munlan
Encoder	Hecho en China
Termopar	Hecho en China
Elemento térmico	Hecho en China

Datos técnicos

EFH350X



Ancho de film	350 mm máximo
Largo de bolsa	65 - 190 / 120 - 280 mm
Ancho de bolsa	50 - 160 mm
Altura de producto	10 - 40 mm máximo
Diámetro de rollo de film	320 mm máximo
Velocidad de empaçado	40 - 230 bolsas/min
Voltaje	220 V / 50 - 60 Hz
Potencia	2.8 kW
Dimensiones mm	4020 x 720 x 1320 h
Peso aproximado	900 kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.