

Envasadora Horizontal Flowpack

EFH700X (PICO PARA INYECCIÓN DE GAS)



- Con pico para inyección de gas
- Largo de la bolsa de 550mm máx.
- Anchura de bolsa de 320mm máx.
- Altura de producto de 100mm máx.
- Control por doble transductor
- Configuración digital de parámetros

Características

EFH700X

Diseño óptimo

Esta máquina se utiliza para el envasado de distintos tipos de productos sólidos como galletas, tortas, chocolates, pan, noodles instantáneos, pastelillos, medicamentos, dispositivos desechables, componentes industriales, bolsas y platos de papel, etc.

Está controlada por software, lo que es muy conveniente para el ajuste de funciones y la adquisición de actualizaciones. Otra de las características es que es posible ajustar la posición de parada, y ofrece un empaçado sin adherencias a las cuchillas ni desperdicio de film.

Construcción

Posee control por doble transductor, configuración digital del largo de bolsa, sin necesidad de efectuar pruebas, ahorre tiempo y film. Cuenta con una gran pantalla táctil de fácil manejo y cómoda para la configuración de los distintos parámetros, temperatura controlada por Pid independientes adecuado para el uso de distintos materiales de embalaje, ojo electrónico con fotocélula de alta sensibilidad para el seguimiento de marcas de color, configuración digital de corte y sellado, y la función de auto-detección de bolsa vacía.

- **Pantalla táctil de fácil manejo y cómoda**
- **Función de auto-detección de bolsa vacía**
- **Temperatura controlada por Pid independientes**



Listado de componentes

| COMPONENTE ELÉCTRICO | MARCA / ZONA DE PRODUCCIÓN |
|---------------------------------|----------------------------|
| PLC | Panasonic |
| Transductor | Panasonic |
| Sensor para conteo | Omron |
| Interruptor | Schneider |
| Terminales | Wade Miller |
| Pantalla táctil | WINVIEW |
| Motor | Guangdong Jiangcheng |
| Ojo fotoeléctrico | Shanghai Yatai |
| Controlador de temperatura | Shanghai Yatai |
| Interruptor pulsador | Schneider |
| Botón de alimentación eléctrica | Taiwan Ming Wei |
| Relé sólido | Schneider |
| Relé intermedio | Schneider |
| Fusible | Munlan |
| Interruptor de dos cables | Schneider |

Datos técnicos

EFH700X



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Ancho de film | 700 mm máximo |
| Largo de bolsa | 250 - 550 mm |
| Ancho de bolsa | 100 - 320 mm |
| Altura de producto | 100 mm máximo |
| Diámetro de rollo de film | 320 mm máximo |
| Velocidad de empaçado | 40 - 80 bolsas/min |
| Voltaje | 220 V / 50 - 60 Hz |
| Potencia | 3.2 kW |
| Dimensiones mm | 4020 x 980 x 1510 h |
| Peso aproximado | 900 kgs |

CON PICO DE INYECCIÓN DE GAS

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.