

DUOMAX

- Alimentador automático de bandeja (las bandejas se mueven en automático por la banda lo que le permite mayor limpieza de la misma, en su despachador se pueden insertar hasta 13 bandejas).
- Cabezales herméticos innovadores.
- Alimentador automático con cargador de bandejas. Muy confiable además le ayuda a que el operador no pierda tiempo en alimentar la máquina de bandejas y así cuidar más la producción y reducir tiempos muertos.
- Doble cabezal hecho de una sola pieza diseñado para que la masa entre directamente a las boquillas y no se repliegue frotre a las superficies, así recorre un camino uniforme, lo que le asegura rendimiento en materia prima y producto uniforme.
- Sistema de mesa con elevación de dos columnas, sobre la base de los excéntricos. La cual no requiere lubricación - control digital de subida y bajada de la mesa (para la fabricación de productos con diferente altura de 1-10 cm).
- Rodillos de acero inoxidable con cortes en espiral y regulación de revoluciones tienen el diámetro aumentado de $\varnothing 115$, gracias a lo que giran más despacio y no tiran la masa.
- Los equipos Hasborg cuentan con conexión remota de servicio para el cliente de por vida. Esta solución le permite diagnosticar la máquina en tiempo real y así no tener demoras en producción.
- Rodillos con cojinetes.
- Gracias a esta solución el cabezal no calienta la masa a los lados ya que los rodillos giran en rodillos de acero inoxidable que están debidamente sellados
- Sistema de dosificación "módulo" para una producción de mayor capacidad o industrial.
- Matriz y muelle que ejecutan molidos especiales los cuales reducen la presión en el cabezal. De esta manera la masa es inducida adecuadamente a los extremos del molde
- Manejo con servo motores, con esta solución el equipo aumenta, mayor manejo en velocidad, vigor y precisión .
- Impulsado por Mitsubishi Electric.
- Electrónica confiable y panel táctil sencillo con menú multilinguaje que permiten un manejo asequible y dan la posibilidad de introducir sus propias recetas y guardarlas en la tarjeta SD.



Troquel para lionesas



Corte por alambre



Opción obturador



Algunos productos elaborados



DUOMAX 600

Dimensiones	1120 (A) x 2045 (L) x 1410 (A) mm
Capacidad instalada	5 kW