

Lunchonette Eléctricos

SERIE LCE



- Cúpula central de vidrio float de 8 mm
- Apto para bandejas GN 1/1 o GN 1/2
- Opcional: reja deslizadora de bandeja
- Acero Inoxidable AISI 430
- Iluminación con LED

Diseño óptimo

Cuentan con un sistema de desagüe y con separadores móviles para alojar bandejas GN 1/1 o 1GN 1/2. Poseen iluminación LED, cúpula central de vidrio float de 8 mm y resistencias de 2000 watts tipo standard (ver cada modelo). Opcional: rejillas deslizadoras de bandejas.

Construcción

Estructura en acero inoxidable AISI 430 esmerilado de 1,2 mm de espesor, montada sobre patas de caño de acero inoxidable con regatones regulables.

- **Capacidad para 4/5 bandejas GN 1/1**
- **Sistema de desagüe y separadores móviles para alojar distintos modelos de bandejas GN**



Datos técnicos

SERIE LCE



Modelo	LCE1650	LCE2000
Frente mm	1650	2000
Profundidad mm	770	770
Alto mm	870	870
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Capacidad Bandejas GN 1/1* - Bandeja GN 1/1: 530 x 325 mm	4	5

*Bandejas no incluidas

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.