

Mostrador Bajomesada Refrigerado Baja Temp.

SERIE MBIBT
(con equipo interior)



- Mostrador con cubre equipo BT
- Gabinete en Acero Inoxidable
- Interior en chapa galvanizada
- Piso de acero inoxidable brillante
- Aislación en poliuretano expandido

Diseño óptimo

Las rejillas son blancas plastificadas y poseen patas de plástico reforzado regulables para nivelación. Interior en chapa galvanizada, con manija plástica incorporada, burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.

Construcción

Gabinete exterior en chapa de Acero Inoxidable esmerilado. Respaldo, piso exterior e interior en Chapa Galvanizada.

Los mostradores poseen aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m³ libre de CFC, evaporador de techo por aire forzado, control de temperatura, y llave para puesta en funcionamiento.

- **Evaporador de techo por aire forzado**
- **Puertas tipo placa en Acero Inoxidable**



Datos técnicos

MBIBT/EI



Modelo	MBIBT4P2410
Puertas	4
Largo mm	2410
Profundidad mm	755
Alto mm	850
Potencia HP	3/4
Peso Kgs	151

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.