

Mostrador Bajomesada Refrigerado Baja Temp.

---

**SERIE MBIBT**  
(con equipo interior)



- Mostrador con cubre equipo BT
- Gabinete en Acero Inoxidable
- Interior en chapa galvanizada
- Piso de acero inoxidable brillante
- Aislación en poliuretano expandido

# Características

MBIBT/EI

## Diseño óptimo

Las rejillas son blancas plastificadas y poseen patas de plástico reforzado regulables para nivelación. Interior en chapa galvanizada, con manija plástica incorporada, burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.

## Construcción

Gabinete exterior en chapa de Acero Inoxidable esmerilado. Respaldo, piso exterior e interior en Chapa Galvanizada.

Los mostradores poseen aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m<sup>3</sup> libre de CFC, evaporador de techo por aire forzado, control de temperatura, y llave para puesta en funcionamiento.

- **Evaporador de techo por aire forzado**
- **Puertas tipo placa en Acero Inoxidable**

## Opcional:

- **Zócalo trasero**



# Datos técnicos

MBIBT/EI



Modelo	<b>MBIBT4P2410</b>
Puertas	<b>4</b>
Largo mm	<b>2410</b>
Profundidad mm	<b>755</b>
Alto mm	<b>850</b>
Potencia HP	<b>3/4</b>
Peso Kgs	<b>151</b>

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.