

Sartén Volcable a Gas Hidráulica Brunetti

Serie SVGH



- Cocina salsas, mermeladas, sopa, cremas y más
- Función planetaria
- Capacidad de hasta 600 lts
- Acero Inoxidable

Diseño óptimo

Nuestras Sartenes Volcables a Gas son ampliamente utilizada para cocinar salsa, mermelada, sopa, crema. También para la producción de rellenos de productos alimenticios como Khoya, leche deshidratada, jarabe, turrón de caramelo, etc.

Tiene función planetaria, lo que quiere decir que giran también las aspas de cada brazo para mejorar la calidad de la mezcla.

Construcción

El interior de las sartenes que entra en contacto con los alimentos están contruídos en Acero Inoxidable SUS304. Mientras que en su construcción exterior se utiliza Acero Inoxidable SS201.

Generación de calor eléctrica

Nuestras Sartenes Volcables pueden ser Directas o Indirectas, en el caso de las Sartenes Volcables Directas la llama del quemador o el generador de calor impacta directamente sobre el fondo de la olla generando un punto de generación directo sobre la misma. Y, en el caso de las Sartenes Volcables Indirectas, la llama del quemador o el generador de calor impacta sobre una camisa o falso fondo que posee aceite térmico. De esta manera la transferencia de calor impacta indirectamente sobre la olla produciendo una transmisión más homogénea sobre la misma.

Diferencias entre Sartenes Volcables Hidráulicas y Eléctricas

El volcado de las Sartenes Volcables pueden ser Eléctricos o Hidráulicos. En el caso del sistema de volcado Eléctrico la olla se vuelca sobre su mismo eje girando a casi 90° de ángulo. Mientras que en el sistema de volcado Hidráulico la olla se eleva completamente para que la misma vierta en su totalidad.

Datos técnicos

Serie SVGH



Opciones de gas Directa (D) e Indirecta (I)

Modelo:	SVGH400 D/I	SVGH600 D/I
Capacidad (Lts):	400 lts	600 lts
Diámetro interior:	1100 mm	1300 mm
Dimensiones:	1700 x 1400 x 1190 mm	2000 x 1670 x 1250 mm
Dimensiones de embalaje:	2060 x 1510 x 1750 mm	2180 x 1780 x 1875 mm
Sistema de vuelco:	Hidráulico	Hidráulico
Potencia de vuelco:	0.75 kw	0.75 kw
Potencia de motor:	2.2 kw	4 kw
Velocidad de mezcla:	0 - 35 rpm	0 - 35 rpm
Voltaje:	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz
Encendido de Gas:	Automático	Automático
Material:	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso de embalaje:	850 Kgs	2180 Kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.