

Selladora Continua

SE1120B



- Ancho de sellado de 1120 mm
- Codificación de tinta sólida
- Control de temperatura
- Regulación de velocidad

Ideal para alimentos e industria

Esta máquina se puede aplicar a una variedad de bolsas de embalaje de material, y la altura de la mesa de transporte y el espacio de sellado se pueden ajustar de acuerdo con los artículos a envasar.

Utilizando el mecanismo de impresión de rueda de tinta sólida mientras se sella, pueden imprimirse las etiquetas del color que requiera, con escritura clara, opcionalmente a color. La impresión y el secado son instantáneos, se proporciona una fuerte adhesión, y pueden imprimirse caracteres de tipo R de dos líneas de cuatro tamaños al mismo tiempo (PT18), o caracteres de tres líneas de cinco tamaños (PT10.5); se pueden disponer 20 caracteres en cada línea. La empresa puede responder a pedidos especiales para la disposición de impresiones en forma de T y de caracteres de varias líneas.

Puede sellar varias bolsas de película de plástico de diferentes materiales, y también se puede utilizar con varias líneas de envasado.

Características

Posee un dispositivo electrónico de control de temperatura constante y un mecanismo de transmisión de regulación de velocidad continua, toda la máquina es ligera y adecuada para el sellado de envases pequeños y medianos.

Es más larga que las máquinas ordinarias con un bloque de calentamiento y otro de enfriamiento más largos, utilizando ventiladores dobles para el enfriamiento, lo que hace que el tiempo de calentamiento de sellado sea también más largo y el efecto de enfriamiento mejor.

- **Producciones homogéneas y estandarizadas**
- **Laterales, sostenes y presionador en Acero Inoxidable AISI 430**
- **Alta eficiencia de sellado continuo**

Datos técnicos

SE1120B



Voltaje / Frecuencia	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia del motor	250 W
Potencia de sellado	600 x 2 W
Potencia de calentamiento de impresión	40 x 2 W
Velocidad:	0 - 12
Ancho de sellado:	1120 mm
Rango de temperatura:	0 - 300 °C
Tipo de impresor:	Rodillo de tinta sólida
Distancia centro de sellado - tabla del transportador:	100 - 700 mm
Max. Carga del transportador por paquete individual:	≤ 6
Carga general del transportador:	≤ 18
Dimensiones del equipo:	1330 x 600 x 1240 mm
Peso neto:	90 kg

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.